



Motori Asincroni Trifase - IE4/IE3/IE2/IE1

MOTORI HIGH EFFICIENCY - IE2/CURUS

- Affidabilità assoluta: solido, prestante, duraturo
- Infinite possibilità di personalizzazione per ogni esigenza applicativa



TECHNICAL DATA

Motor Type

AMEE 160L TA6 - 11 kW - 6 poles - 400V - 50Hz

PERFORMANCE DATA

Type	AMEE 160L TA
Poles	6
kW	11
HP	15
rpm	965
Mn Nm	108.9
η 50%	87.9
η 75%	88.2
η 100%	88.7
cos Phi	0.79
I_N	22.5
I_A/I_N	8.0
M_A/M_N	2.7
M_S/M_N	2.4

M_K/M_N	3.2
J 10⁻³ kgm²	156
kg	129

Mechanical Data

Design	ALUMINIUM
Degree of protection	IP 55
Bearings DE/NDE	6309/2Z
Lubrication grease	low & high temperature grease
Regreasing device horizontal	permanent lubrication
Regreasing device vertical	permanent lubrication
Cooling	IC 411
Vibration Level	A (normal)
Noise Lpa db(A)	58

Electrical Data

Voltage	400V - 50Hz
Connection	?/Y 400/690V
Duty type	S1
Thermal protection	na
Insulation class	F
Direction of rotation	bidirectional
Ambient temperature	-20°C / +40 °C
Altitude	1000 m.a.s.l.